

## 8 ISPEZIONE E MANUTENZIONE

Le operazioni di ispezione periodica, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere eseguite da personale specializzato, qualificato e appositamente istruito sulle norme di sicurezza esistenti in materia ed autorizzato da parte di Security Building Service srl.

L'ispezione periodica deve essere effettuata almeno **una volta all'anno**.

L'ispezione straordinaria deve essere effettuata in caso di dubbio sullo stato di funzionamento del sistema, a seguito di ispezione prima dell'uso o a seguito di ispezione periodica con esito negativo.

La manutenzione deve essere effettuata qualora fossero necessarie riparazioni, sostituzioni o interventi di vario tipo. È vietato eseguire autonomamente qualsiasi riparazione o modifica del manufatto.

### 8.1 ISPEZIONE PERIODICA

Gli elementi che compongono il sistema devono essere controllati accuratamente, con particolare riguardo a danneggiamenti meccanici, chimici o termici. Il risultato dell'ispezione deve essere conservato insieme la presente manuale ed esibito ad ogni utilizzatore prima dell'utilizzo dei dispositivi a garanzia dell'efficienza del sistema.

La frequenza dell'esame può essere aumentata, in funzione della normativa in vigore e in caso di un utilizzo intensivo o in condizioni ambientali difficili. Le ispezioni periodiche devono essere fatte sempre con assunzione di responsabilità da parte del personale che le effettua.

Scheda non esaustiva dei principali controlli oggetto di ispezione periodica.

| COMPONENTE            | CONDIZIONE E IMPERFEZIONI DA CONTROLLARE                                                                 | TIPO DI CONTROLLO  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sistema di ancoraggio | Presenza di tutti i componenti                                                                           | Visivo             |
|                       | Assenza di segni evidenti di usura, tagli ed abrasione                                                   | Visivo             |
|                       | Assenza di deformazioni                                                                                  | Visivo             |
|                       | Assenza di danni meccanici dovuti alla corrosione                                                        | Visivo             |
|                       | Tensionamento del cavo dispositivo di TIPO C                                                             | Strumentale        |
|                       | Buono stato e presenza di dadi e bulloni se a vista                                                      | Visivo             |
|                       | Controllo serraggio dadi e dei bulloni se a vista (coppia serraggio in funzione del diametro della vite) | Strumentale        |
|                       | Marcatura presente e leggibile                                                                           | Visivo             |
| Supporto              | Integrità della struttura di supporto                                                                    | Visivo/strumentale |
|                       | Assenza di Infiltrazioni                                                                                 | Visivo             |
| Documentazione        | Presenza di nota informativa del fabbricante                                                             | Visivo             |
|                       | Presenza registro di utilizzo                                                                            | Visivo             |
|                       | Presenza registro di ispezione periodica                                                                 | Visivo             |

## 8.2 ISPEZIONE STRAORDINARIA

Non sono previsti interventi di manutenzione straordinaria effettuabili dall'utilizzatore, inteso come il responsabile dell'area in cui è installata la linea. Eventuali ispezioni straordinarie (per esempio a seguito di un arresto di caduta o ad altri eventi straordinari quali il rifacimento della copertura successivo alla posa del dispositivo, oppure a fulmini, etc.), se necessari, devono essere effettuati esclusivamente dal fabbricante oppure dal soggetto competente autorizzato dal fabbricante. Ad ogni modo deve essere richiesta un'ispezione straordinaria prima di un nuovo utilizzo qualora la linea di ancoraggio non sia stata usata per lungo tempo.

## 8.3 MANUTENZIONE

La manutenzione deve essere effettuata se ne viene evidenziata la necessità a seguito di ispezione straordinaria o ordinaria. Se la manutenzione comporta la sostituzione di componenti e/o interventi sulla struttura di supporto, il manutentore deve rilasciare una dichiarazione di corretta esecuzione dell'intervento di manutenzione richiesto.

## 8.4 PARTI DI RICAMBIO

Eventuali parti di ricambio possono essere ordinate contattando il fabbricante agli indirizzi contenuti in questo manuale. Le stesse potranno essere installate dal fabbricante o da soggetto competente autorizzato dal fabbricante.

Il fabbricante si riserva la facoltà di non accettare ordini relativi a parti di ricambio qualora il richiedente non fornisca sufficienti garanzie circa l'installazione dei particolari e il corretto ripristino della linea di ancoraggio.

## 9 REGISTRO ISPEZIONI SUCCESSIVE AL MONTAGGIO

| N° progr.vo<br>Ispezione | AZIENDA<br>ispettrice | DATA | FIRMA<br>responsabile | TIPO DI ISPEZIONE                                                            |
|--------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |
|                          |                       |      |                       | <input type="checkbox"/> periodica<br><input type="checkbox"/> straordinaria |